



LED Schienenstrahler 22W / LED Track spotlight 22W

SYS 22W · 100-240V AC/DC · CRI >80 · 25kWh / 1000h
PASSIVE COOLING · Binning SDCM 3

562-216015ng1	W W3	medium	1500lm
562-216016ng1	S W3	medium	1500lm
562-216005ng1	W W4	medium	1550lm
562-216006ng1	S W4	medium	1550lm
562-223015ng1	W W3	flood	1500lm
562-223016ng1	S W3	flood	1500lm
562-223005ng1	W W4	flood	1550lm
562-223006ng1	S W4	flood	1550lm
562-232015ng1	W W3	wide flood	1500lm
562-232016ng1	S W3	wide flood	1500lm
562-232005ng1	W W4	wide flood	1550lm
562-232006ng1	S W4	wide flood	1550lm



LED

Schlanke Leuchtenserie aus Aluminiumdruckguss
 Feinstrukturlack in weiß oder schwarz
 Reflektoren mit PC Abdeckung, 3 Ausstrahlwinkel
 Strahler 358° drehbar, Leuchtenkopf 280° schwenkbar
 Schienenstrahler, Deckenaufbau- oder Hängeleuchte

Die cast aluminium luminaire range
 Microstructure painting in white or black
 Reflector with PC cover, 3 beam angles
 Spotlight 358° swiveling, head 280° tilting
 Track, ceiling mounted or pendant

Proiettori in alluminio pressofuso
 Verniciatura a microstruttura in bianco o nero
 Ottica con diffusore in PC, 3 fasci di emissione
 Proiettore girevole a 358°, testa orientabile a 280°
 Proiettore per binario, a plafone o sospensione

Projecteurs en aluminium pressé
 Vernissage en microstructure blanc ou noir
 Réflecteur avec diffuseur en PC, 3 angles d'émission
 Projecteur tournant à 358°, tête pivotant à 280°
 Projecteur pour rail, plafond ou souspension

Dimmbare Versionen / Dimmable versions
 562-XXXXXXng1ad - analog dimm. 1 - 10 V
 562-XXXXXXng1ddd - DALI dimm.

W3 - LED 3000K A
 W4 - LED 4000K A

IP 20 CE

DESIGN PLUS
 Award 2012

LED Deckenleuchte 22W / LED Ceiling luminaire 22W

SYS 22W · 100-240V AC/DC · CRI >80 · 25kWh / 1000h
PASSIVE COOLING · Binning SDCM 3

562-116015ng1	W W3	medium	1500lm
562-116016ng1	S W3	medium	1500lm
562-116005ng1	W W4	medium	1550lm
562-116006ng1	S W4	medium	1550lm
562-123015ng1	W W3	flood	1500lm
562-123016ng1	S W3	flood	1500lm
562-123005ng1	W W4	flood	1550lm
562-123006ng1	S W4	flood	1550lm
562-132015ng1	W W3	wide flood	1500lm
562-132016ng1	S W3	wide flood	1500lm
562-132005ng1	W W4	wide flood	1550lm
562-132006ng1	S W4	wide flood	1550lm



LED

LED Hängeleuchte 22W / LED pendant 22W

SYS 22W · 100-240V AC/DC · CRI >80 · 25kWh / 1000h
PASSIVE COOLING · Binning SDCM 3

562-316015ng1	W W3	medium	1500lm
562-316016ng1	S W3	medium	1500lm
562-316005ng1	W W4	medium	1550lm
562-316006ng1	S W4	medium	1550lm
562-323015ng1	W W3	flood	1500lm
562-323016ng1	S W3	flood	1500lm
562-323005ng1	W W4	flood	1550lm
562-323006ng1	S W4	flood	1550lm
562-332015ng1	W W3	wide flood	1500lm
562-332016ng1	S W3	wide flood	1500lm
562-332005ng1	W W4	wide flood	1550lm
562-332006ng1	S W4	wide flood	1550lm



LED

